



**Пластиковые  
корпуса для установки  
счетчиков ЩУРН-П 3/10**



# Корпус для установки счетчиков ЩУРН-П 3/10 IP66



СДЕЛАНО  
В РОССИИ



## Технические характеристики

- Вид установки: навесной
- Степень защиты: IP66
- Класс изоляции: II
- Климатическое исполнение: У1
- Стойкость к механическим ударам IK08(5 Дж)
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Материал крышки: АБС-пластик
- Материал дверцы: поликарбонат\*
- Количество модулей: то 3 до 10
- Рабочая температура: от -45 +80 °С
- Срок службы: более 15 лет

# КРЕРТА ЩУРН-П IP66 Корпуса для установки счетчика



СДЕЛАНО  
В РОССИИ



## Преимущества

- Возможность установки 1- и 3-хфазных счетчиков;
- Возможность установки до 10 модулей;
- Пломбируемые корпус и дверцы;
- Подходит для установки на открытом воздухе;
- Проушины для крепления на столб; предусмотрены конструкцией;
- Повышенная степень защиты IP66.

# КРЕПТА ЩУРН-П IP66 Корпуса для установки счетчика



Комплектация	КРЕПТА 5	КРЕПТА 3
DIN-рейки (для счетчика и модульного оборудования)	✓	✓
Заглушки резиновые	✓	✓
Винты и пластиковые дюбели	✓	✓
Знак "Опасность поражения электрическим током"	✓	✓
Шины N\PE на угловом изоляторе	✓	
Сальники ступенчатые	✓	
Упаковка		

Разница в цене между комплектациями

15%

# КРЕРТА ЩУРН-П IP66 Корпуса для установки счетчика




## Особенности конструкции




Возможность опломбировки



Специальные петли для использования крышки в качестве дверцы



Наличие разметки для отверстий под кабельные вводы



Удобный доступ к автоматическим выключателям