



TITAN
ПАНЕЛЬ ВА88-35 К ВРУ (Н=550)

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Панель ВА88-35 к ВРУ серии ТITAN товарного знака IEK (далее – панель) предназначена для исключения случайного прикосновения к токоведущим частям установленного в корпус автоматического выключателя ВА88-35.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для панели		
	к ВРУ-Х XX.45.XX.36 (Н=550)	к ВРУ-Х XX.60.XX.36 (Н=550)	к ВРУ-Х XX.80.XX.36 (Н=550)
Защитное покрытие	Полиэфирная порошковая краска		
Цвет покрытия	RAL 7035		
Ремонтопригодность	Неремонтопригодна		
Масса комплекта, кг	1,56	2,21	3,08

Комплектность

Комплект поставки панели приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Панель	2
Винт 2М4×8	12
Паспорт	1

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию панели.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена панель, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену панели на подобную или с улучшенными характеристиками.

Транспортирование, хранение
и утилизация

Транспортирование панели допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованной панели – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации панель утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы – 25 лет. По истечении срока службы панель утилизировать.