L-protect

Рециркулятор для обеззараживания воздуха

LEDEL

Правильный свет – выгодный свет®

Офисно-административные пространства

Основные характеристики

19 - 43 Вт
Мощность

IP 20
Степень защиты

5 лет
Гарантия

265 нм
Длина волны

30 - 60 м³/час
Производительность УФ модуля

100 000 часов
Срок службы

Характеристики серии

Напряжения питания переменного тока, В	**от 220 до 230**
Частота, Гц	**50 ± 10%**
Температура эксплуатации,°С	**от +1 до +45**
Вид климатического исполнения	**УХЛ 4**
Класс защиты от поражения электрическим током	**I**

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

[1] Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов.

Вес и габариты



Высота, мм
700

Ширина, мм
340

Длина, мм
135

Вес, кг: **6,4**

L-protect – защита от вирусов и тревог

Очищает воздух с производительностью до 60 м³/час



Лампы не выделяют озон. Допускается работа в присутствии людей



Циркуляция воздуха с помощью бесшумных вентиляторов

На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30