

GENERICA

ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ

ЗОИ 16-150/6-35

НОВИНКА



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ –
НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ**



generica.su

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-150/6-35



Предназначен для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов напряжением до 1 кВ, а также для ответвления абонентских проводников (проводов освещения).

При затягивании болтов ножи контактной пластины образуют надежный электрический контакт, прокалывая изоляцию магистрального проводника и проводника ответвления. При достаточном усилии происходит срыв головки затягиваемого болта.

Преимущества

- Надежность.
- Простой монтаж.
- Устойчивость к УФ-излучению.

Характеристика	ЗОИ 16-150/6-35
Сечение провода магистрали, мм ²	16-150
Сечение провода ответвления, мм ²	6-35
Момент срыва головки, Н*м	14±0,7
Размер ключа, мм	13
Номинальное напряжение, В	220/380



generica.su

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
---	---	-------------------------

Каналы сбыта

СМО Строительно- монтажные организации	РОЗН Розница
--	------------------------