



L-INDUSTRY II BANNER EM

Прожекторный светильник с аварийным блоком



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

71 - 120 Вт



Световой поток

9230 - 18000 лм



КСС

Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP65



ledel.ru

LED



L-INDUSTRY II BANNER EM

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	80
Цветовая t, K	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Световой поток
в аварийном
режиме - 200 лм




Защита от микросекундных
помех до 10 кВ, скачков напря-
жения до 430 В и перегрева

Вес и габариты



287
Ширина, мм



242
Длина, мм

191
Высота, мм

Вес, кг: 4,9



Специальная конструкция
литого корпуса усиливает
естественную конвекцию и
обеспечивает эффективное
охлаждение восходящими
потоками воздуха

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

