

ПОВОРОТНЫЕ ДАУНЛАЙТЫ ДВО 1812-1813 PRO IEK®

НОВИНКА

Светильники с высокой эффективностью

Используются для акцентного освещения жилых, коммерческих и общественных помещений, таких как офисы, магазины, музеи, выставочные залы и т.д.

PRO



 120 $\frac{\text{лм}}{\text{Вт}}$ Высокая светоотдача



угол поворота
0-30°

 50 000 часов службы

 Экономия электроэнергии

 Гарантия 5 лет

 Драйвер в комплекте

- Угол рассеивания светового потока: 36°
- COB светодиоды
- Алюминиевый корпус для оптимального теплоотвода
- Входное напряжение: ~176–264 В
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Коэффициент мощности: >0,85
- Коэффициент пульсации: < 2%
- Степень защиты: IP20
- Диапазон рабочих температур: от 0° до +40°С

4000 К

Нейтральный белый свет

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Размер, мм	Диаметр установочного отверстия, мм	Артикул
ДВО 1812 	7	840	Ø91x44	Ø75	LTP-DS00-1812-07-40-K01
ДВО 1813 	9	1080	Ø109x53	Ø95	LTP-DS00-1813-09-40-K01