



# Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-120/1,5-16 IEK®

НОВИНКА

## Малый габарит – большая экономия

В ассортименте арматуры для СИП появилась новинка – зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-120/1,5-16 IEK®. Расширенный диапазон сечений зажима со стороны ответвления позволяет не только подключить провода уличного освещения, но и выполнить ответвление проводами СИП-4 16 мм<sup>2</sup> – наиболее ходовое сечение при подключении частных домов и дач к электрической сети. Малый габарит выгодно отличает зажим от аналогичных продуктов и позволяет существенно сэкономить.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019 и 2021 годах.



Улучшенная токовая проводимость



Срывная головка из алюминиевого сплава



Расширенный диапазон сечений



Монтаж без инструмента

## Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность
<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика

## Каналы сбыта

<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЩО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
---	--	------------------------



- Сечение магистрали: **16–120 мм<sup>2</sup>**.
- Сечение ответвления: **1,5–16 мм<sup>2</sup>**.
- Момент срыва головки: **9±2 Нм**.

- Токковая нагрузка: **65 А**.
- Температура эксплуатации: **–60...+50 °С**.
- Температура монтажа: **не ниже –20 °С**.

