

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД IP69 ДСП 1471–1472



1-10V
диммирование

PRO



IP69
защита
от влаги и пыли



до 1000 Вт
транзитное
подключение



5 лет
гарантия



5000 К дневной свет

Высокотехнологичное, эффективное решение для освещения пищевого производства, животноводческих ферм, химических производств и т. д. Благодаря материалу корпуса и степени защиты от пыли и влаги IP69 светильники устойчивы к агрессивным средам.

- Материал корпуса PMMA (полиметилметакрилат) устойчив к воздействиям агрессивных сред, подходит для мойки под давлением
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 120–277 В
- Универсальный драйвер с опцией управления по протоколу 1-10V
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +45 °С
- Высокая светоотдача: 130 лм/Вт
- Пластик повышенной ударопрочности: IK06
- Пульсация менее 5%
- 100 000 часов службы

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер светильника, мм	Артикул
ДСП 1471	18	2340	Д120	670x74x81,5	LDSP0-1471-18-5000-K01
ДСП 1472	36	4680	Д120	1270x74x81,5	LDSP0-1472-36-5000-K01



Бренд IEK являлся лауреатом премии «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

iek.ru