

GENERICA

Каучуковые разъемы

NEW

степень защиты

IP44

температура эксплуатации:

от –25 до +50 °C



НАДЕЖНАЯ РАБОТА
в любых условиях

generica.su

Каучуковые разъемы

Предназначены для соединения электрических приборов с сетью электропитания. Обеспечивают прочное и надежное соединение, что гарантирует стабильную передачу электрического тока. Благодаря высокой степени защиты от пыли и влаги идеально подходят для использования в быту, строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.

Преимущества

- Изготавливаются из качественных материалов.
- Надежная изоляция.
- Удобство подключения.
- Стабильный электрический контакт.
- Низкая цена.

Технические характеристики

- Номинальный ток: 16 А.
- Номинальное напряжение: 230 В.
- Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт.
- Максимальное сечение присоединяемых проводников: 2,5 мм².
- Степень защиты IP44.
- Температура эксплуатации: от -25 до +50 °С.

Ассортимент

	Артикул	Наименование
	EVK20-016-01-44-K02-G	Вилка прямая 16 А IP44 черная GENERICA
	EVK21-016-01-44-K02-G	Вилка с боковым вводом 16 А IP44 черная GENERICA
	ERK10-016-01-44-K02-G	Розетка (колодка) с защит. кр. 16 А IP44 черная GENERICA
	ERK20-016-02-44-K02-G	Розетка (колодка) 2-я с защит. кр. 16А IP44 черная GENERICA
	ERK20-016-03-44-K02-G	Розетка (колодка) 3-я с защит. кр. IP44 черная GENERICA
	ERK20-016-01-44-K02-G	Розетка переносная с защит. кр. 16 А IP44 черная GENERICA



generica.su

Отрасли

ЖИЛ	КОММ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышленность	Нефтегаз	Сельское	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЩО	РОЗН	ЭЛК
Строительно-	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики