

GENERICA

Силовые удлинители на катушках

Безопасно
Удобно
Доступно

ТЕРМОЗАЩИТА

УДАРОПРОЧНЫЙ
термоустойчивый
пластик



generica.su

ПРОЧНЫЙ ГИБКИЙ

ПВС-кабель

Силовые удлинители удлинители на катушках



Для подключения бытовых или промышленных электроприборов на расстояние до 50 м от стационарной розетки. Незаменимы как для решения бытовых задач на садовом участке, так и при выполнении строительных, ремонтных и монтажных работ на стройплощадке.

Преимущества

- Вращающийся барабан из ударопрочного термоустойчивого пластика.
- Устойчивая стальная рама.
- Термовыключатель, защищающий катушку от перегрузки.
- Прорезиненная эргономичная ручка.
- Прочный гибкий ПВХ-кабель в двойной изоляции.
- Необходимая техническая информация на лицевой стороне корпуса.
- Гарантия 3 года.

Технические характеристики

- Номинальный ток: 10, 16 А.
- Номинальное напряжение: 230 В.
- Максимальная мощность нагрузки: 2200, 3500 Вт.
- Максимальное сечение проводников гибкого кабеля: 3х1,0 мм, 3х1,5 мм.
- Длина кабеля: 20-50 м.
- Количество розеток: 4.
- Степень защиты IP20.
- Температура эксплуатации: от -5 до +40 °C.

	Длина кабеля, м	Номинальный ток, А/ номинальное напряжение, В	Сечение кабеля, мм2	Максимальная суммарная мощность нагрузки, Вт	
				при смотанном кабеле	при размотанном кабеле
	20	10 А / 230 В	3×1	800	2200
		16 А / 250 В	3×1,5		3500
	30	10 А / 230 В	3×1	800	2200
		16 А / 250 В	3×1,5		3500
	40	10 А / 230 В	3×1	800	2200
		16 А / 250 В	3×1,5		3500
	50	16 А / 250 В	3×1,5	800	3500
	IP	IP20			
Тип кабеля	ПВС				
Диапазон рабочих t	-5...+40 °C				

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОММ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика	ПИ Проектные институты	СМО Строительные монтажные организации	СЩО Сборщики шитового оборудования	РОЗН Розница
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--	--	------------------------

Каналы сбыта

