СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1014 PRO



ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Могут применяться как внутри, так и снаружи помещения. Уникальная конструкция корпуса позволяет легко менять угол наклона светильника. Монтируются на трубу и на любую ровную поверхность. Имеют длительный срок службы, значительно превышающий нормативный.

- Широкий диапазон рабочих температур: от -50 до +50 °C
- Широкий диапазон входного напряжения: 100–253 В
- Особая конструкция радиатора, защита от обледенения
- > Транзитное подключение
- > Защита от вибрации










СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДКУ 1014 PRO

Вторичная оптика из УФ-устойчивого поликарбоната, КСС Ш

Регулировка наклона от 0 до 180°

Цельнолитой корпус из алюминиевого сплава





Модель	Артикул
Светильник светодиодный PRO ДКУ 1014-100Ш 5000К IP65	LT-DKU1-1014-100-50-K02
Светильник светодиодный PRO ДКУ 1014-150Ш 5000К IP65	LT-DKU1-1014-150-50-K02
Светильник светодиодный PRO ДКУ 1014-50Ш 5000К IP65	LT-DKU1-1014-050-50-K02