



Моноблочные кондиционеры для телекоммуникационных шкафов ITK®

НОВИНКА



Широкий модельный ряд.



Компактный дизайн.



Антикоррозийное покрытие «Blue fin».




Удаленный мониторинг по протоколу Modbus.



- Тип монтажа: дверь, боковая стенка шкафа.
- Хладагент: фреон R134a.

- Максимальная холодопроизводительность: **5 кВт.**
- Класс защиты: **IP55.**



Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ТЕЛ Телекоммуникации	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	СИ Системные интеграторы	ПРО Провайдеры
---	--	------------------------------------	--------------------------

Моноблочные кондиционеры для телекоммуникационных шкафов ITK®

Круглосуточное поддержание требуемой температуры



Ассортимент моноблочных кондиционеров для телекоммуникационных шкафов ITK®

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (ШxВxГ), мм
CM-0300-230	ITK Кондиционер моноблочный 300Вт для телеком. шкафа	353x583x167
CM-0600-230	ITK Кондиционер моноблочный 600Вт для телеком. шкафа	455x692x155
CM-0800-230	ITK Кондиционер моноблочный 800Вт для телеком. шкафа	455x692x155
CM-1000-230	ITK Кондиционер моноблочный 1000Вт для телеком. шкафа	491x791x188
CM-1500-230	ITK Кондиционер моноблочный 1500Вт для телеком. шкафа	491x791x188
CM-2000-230	ITK Кондиционер моноблочный 2000Вт для телеком. шкафа	460x1087x190
CM-3000-230	ITK Кондиционер моноблочный 3000Вт для телеком. шкафа	549x1208x220
CM-3500-230	ITK Кондиционер моноблочный 3500Вт для телеком. шкафа	549x1208x220
CM-5000-380	ITK Кондиционер моноблочный 5000Вт для телеком. шкафа	672x1640x299

