

GENERICA

СВЕТОДИОДНЫЙ АВАРИЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

ССА101

НОВИНКА



- Кнопка «ТЕСТ» на корпусе
- Удобный монтаж
- 30 000 часов службы
- Гарантия—2 года



generica.su

Светодиодный аварийный светильник ССА101

Используется в системах аварийного освещения для обозначения эвакуационных выходов.



Преимущества

- Корпус светильника устойчив к коррозии.
- Соответствует требованиям ГОСТ 60598-2-22.
- Качественная АКБ: встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда.

Технические характеристики

- Мощность: 1 Вт
- Степень защиты: IP20
- Способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Рабочая температура: $-10...+40^{\circ}\text{C}$
- 30 000 часов службы
- Гарантия – 2 года

Артикул	Время работы от АКБ, ч	Яркость, кд/м ²	Дистанция распознавания, м	Тип аккумулятора
LSSA0-101-D15-20-K03-G	1,5	Более 2	24	Ni-Cd 1,2 В 0,6 А·ч

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ЭН Энергетика	

Каналы сбыта

СМО Строительно-монтажные организации	СЩО Сборщики щитового оборудования	ЭЛК Электрики
---	--	-------------------------

