

 30 000 часов  
службы Гарантия  
3 года IP20  
Степень защиты Отсутствие  
пульсации

# СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И ДРАЙВЕРЫ 24 В



## ЯРКОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕМУ ИНТЕРЬЕРУ

- Применяется в качестве дополнительного или основного освещения
- Идеально дополняет интерьер и подсвечивает отдельные зоны помещений
- Последовательное подключение до 10 м
- Безопасна в быту благодаря низкому напряжению



# ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длина ленты – 5 м.
- Медные токоведущие дорожки.
- Высококачественные светодиоды производства Тайваня.
- Яркое и равномерное свечение на всем протяжении ленты.
- Клейкая основа 3М для удобного и качественного монтажа.
- Повышенная система безопасности драйверов\*.

## АССОРТИМЕНТ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В SMD 2835

Цвет	Цветовая темп., К	Количество светодиодов, шт/м	Мощность, Вт	Кратность резки, мм	Артикул
Теплый белый	3000	60	6	100	LSR6-1-060-20-1-05-1
Теплый белый	3000	120	12	50	LSR6-1-120-20-1-05-1
Нейтральный белый	4000	60	6	100	LSR6-0-060-20-1-05-1
Нейтральный белый	4000	120	12	50	LSR6-0-120-20-1-05-1
Холодный белый	6500	60	6	100	LSR6-2-060-20-1-05-1
Холодный белый	6500	120	12	50	LSR6-2-120-20-1-05-1

## АССОРТИМЕНТ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24 В SMD 5050

Цвет	Цветовая темп., К	Количество светодиодов, шт/м	Мощность, Вт	Кратность резки, мм	Артикул
Теплый белый	3000	60	14,4	100	LSR7-1-060-20-1-05-1
Нейтральный белый	4000	60	14,4	100	LSR7-0-060-20-1-05-1
Холодный белый	6500	60	14,4	100	LSR7-2-060-20-1-05-1
RGB	-	60	14,4	100	LSR7-3-060-20-1-05-1

## АССОРТИМЕНТ ДРАЙВЕРОВ 24 В

Мощность, Вт	Степень защиты	Сила тока, А	Масса, кг	Артикул
60	IP20	2,5	0,11	LSP1-060-24-20-33-PRO
100	IP20	4,1	0,21	LSP1-100-24-20-33-PRO
250	IP20	10	0,33	LSP1-250-24-20-33-PRO

\* Драйверы IEK снабжены защитой от перенапряжения, перегрева, возгорания, короткого замыкания и гальванической развязкой с прочностью 3750 В.



 [iek.ru](http://iek.ru)

IEK GROUP © 1999–2023  
Все права защищены