

Корпуса пластиковые для установки на улице



* По данным исследования агентства DISCOVERY Research Group (официальный партнер RBC)



КРЕПТА 7 Корпуса КМПн IP66



- Вид установки: навесной
- Степень защиты: IP66
- Класс защиты: II
- Стойкость к механическим ударам: IK07
- Материал корпуса: АБС-пластик
- Испытания раскаленной проволокой: 650 °С
- Рабочая температура: от -40 до +85 °С
- Цвет корпуса: RAL 7035

КРЕПТА 7 Корпуса КМПн IP66

Ассортимент

КМПн-4 IP66	КМПн-8 IP66	КМПн-12 IP66	
			
КМПн-16 IP66	КМПн-24 IP66	КМПн-32 IP66	КМПн-48 IP66
			

КРЕПТА 7 Корпуса КМПн IP66

Особенности конструкции



Высококачественный
полиуретановый уплотнитель



Возможность запираения корпуса
на замок с трехгранным ключом



Регулировка DIN-реек по глубине
Увеличенное расстояние между
DIN-рейкой и задней стенкой



Фасадная панель крепится к
основанию с помощью пластиковых
петель.
Направление открывания может
быть изменено по месту монтажа



Съемный держатель шин N и PE
можно устанавливать как вверх,
так и вниз корпуса на
специальные крепления.
Шины N и PE устанавливаются на
съемный держатель
защелкиванием в посадочные
места